



120°C

Steckschlauch MNG-P120S

Spezifikationen

Elastomer Seele	EPDM schwarz
Druckträger	Synthetische Garne, spiralisiert
Elastomer Decke	Ozon- und witterungsbeständige EPDM-Außendecke
Empfohlene Medien	Kühlmittel, Frostschutzmittel, Luft, Wasser
Umgebungstemperatur	-40°C bis +120°C
Medientemperatur	Luft: 75°C Wasser: 120°C
Farben	Rot / Blau / Schwarz



Das Schnellsteck-System ermöglicht eine zeitsparende Montage ohne zusätzliche Klemme. Schnellsteck-Schläuche dürfen auf keinen Fall mit Schlauchklemmen auf den Schnellsteckadapter montiert werden.

Bezeichnung	Innendurchmesser		Betriebsdruck (bei 20°C)		Berstdruck (bei 20°C)		Min. Biegeradius	Gewicht
	Zoll	mm	bar	PSI	bar	PSI		
MNG-P120S-10	3/8"	9,5 +0/-0,9	16	232	> 64	> 928	85	145
MNG-P120S-12	1/2"	12,7 +0/-0,9	16	232	> 64	> 928	110	225
MNG-P120S-16	5/8"	16 +0,5/-0,5	16	232	> 64	> 928	140	320
MNG-P120S-19	3/4"	19 +0,5/-0,5	16	232	> 64	> 928	170	385

