

Steckschlauch MNG-P140S

Spezifikationen

Elastomer Seele	Spezieller Synthetischer Gummi
Druckträger	Feste Textilgeflecht-Einlage
Elastomer Decke	Öl-, abrieb, ozon- und witterungsbeständige glatte Außendecke
Empfohlene Medien	Schmieröle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Luft, Wasser und Wasser-Öl-Emulsionen
Umgebungstemperatur	-40°C bis +140°C
Medientemperatur	Luft: 70°C Wasser: 140°C (nicht geeignet für Dampfanwendungen)
Farben	Rot / Blau / Schwarz
Rollenlänge	30 m



Das Schnellsteck-System ermöglicht eine zeitsparende Montage ohne zusätzliche Klemme. Schnellsteck-Schläuche dürfen auf keinen Fall mit Schlauchklemmen auf den Schnellsteckadapter montiert werden.

Bezeichnung	Innendurchmesser		Betriebsdruck (bei 20°C)		Berstdruck (bei 20°C)		Min. Biegeradius	Gewicht
	Zoll	mm	bar	PSI	bar	PSI		
MNG-P140S-10	3/8"	9,5	28	406	200	2900	75	165
MNG-P140S-12	1/2"	12,7	28	406	200	2900	90	245
MNG-P140S-16	5/8"	15,9	24	348	140	2030	115	290
MNG-P140S-19	3/4"	19	21	305	83	1203	150	320