



140°C

Clampless Hose MNG-P140S

Steckschlauch MNG-P140S

Specifikations / Spezifikationen



[VIEW ONLINE](#)

The clampless-connect system enables time savings on assembly without an additional clamp. Under no circumstances use hose clamps on clampless hoses in combination with clampless hose adapter.

Das Schnellsteck-System ermöglicht eine zeitsparende Montage ohne zusätzliche Klemme. Schnellsteck-Schläuche dürfen auf keinen Fall mit Schlauchklemmen auf den Schnellsteckadapter montiert werden.

Rubber rube Elastomer Seele	special synthetic rubber
Reinforcement Druckträger	high tensile textile braid
Cover Elastomer Decke	oil-, abrasive ozone and weather resistant smooth cover
Application Empfohlene Medien	For hydraulic control lines, discharge under pressure of hydraulic fluids, fuel, grease, air and water
Temperature Umgebungstemperatur	-40°C to +120°C
Medium Temperature Medientemperatur	Air: 70°C Water : 140°C (not suitable for steam application)
Color Farben	Rot Blau Schwarz
Roll lenght Rollenlänge	30 m

Description Bezeichnung	Ø Inside Innendurchmesser		Working pressure (at 20°C) Betriebsdruck (bei 20°C)		Burst pressure (at 20°C) Berstdruck (bei 20°C)		Min.bend radius Min. Biegeradius	Weight Gewicht
	Zoll	mm	bar	PSI	bar	PSI		
MNG-P140S-10	3/8"	9,5	28	406	200	2900	75	165
MNG-P140S-12	1/2"	12,7	28	406	200	2900	90	245
MNG-P140S-16	5/8"	15,9	24	348	140	2030	115	290
MNG-P140S-19	3/4"	19	21	305	83	1203	150	320