



100°C

Steckschlauch MNG-P100S

Spezifikationen

Elastomer Seele	Synthetischer Gummi
Druckträger	Feste Textilgeflecht-Einlage
Elastomer Decke	Öl-, abrieb, ozon- und witterungsbeständige glatte Außendecke
Empfohlene Medien	Schmieröle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Luft, Wasser und Wasser-Öl-Emulsionen
Umgebungstemperatur	-40°C bis +100°C
Medientemperatur	Luft: 80°C Wasser: 100°C
Farben	Rot / Blau / Schwarz
Rollenlänge	30 m



Das Schnellsteck-System ermöglicht eine zeitsparende Montage ohne zusätzliche Klemme. Schnellsteck-Schläuche dürfen auf keinen Fall mit Schlauchklemmen auf den Schnellsteckadapter montiert werden.

Bezeichnung	Innendurchmesser		Betriebsdruck (bei 20°C)		Berstdruck (bei 20°C)		Min. Biegeradius	Gewicht
	Zoll	mm	bar	PSI	bar	PSI		
MNG-P100S-10	3/8"	9,5	24	348	72	1044	80	147
MNG-P100S-12	1/2"	12,7	21	305	63	914	100	225
MNG-P100S-16	5/8"	15,9	21	305	63	914	125	257
MNG-P100S-19	3/4"	19	21	305	63	914	150	320